



HIVIEW SERIES

CONNECTING YOU WITHOUT BOUNDARIES



Uniform Industrial Corp.

HiView 1000XP

產品定位：【單點視訊會議豪華型】

提供全套攝影機、視訊終端、麥克風及支援 H.323 國際標準視訊協定機制，網路連線頻寬最高可達 1.5Mbps，滿足中小型企業或 SOHO 族開會要求。

產品特色：

使用最尖端的(4CIF)影像技術帶來的最佳影像解析度的畫面，可支援每秒最高 30 個 frames，並具備先進的視訊編解碼技術 H.264，利用超低資料傳輸速率提供超高解析度、超高銳利的畫面呈現，並內建資料分享(Content Sharing)的電腦簡報器，無須另外增購簡報盒即可將簡報者 NB 的各式應用程式、專有程式、網際網路或繪圖應用程式中的資料，以高解析及銳利度動態的 PC 內容，傳送到遠方與與會人士共享。



■ 資料共享

- 內建資料分享的電腦簡報器
- 傳送影像清晰自然即時

■ 優越的影音品質

- 支援最新的 ITU-T H.264 影像通訊協定
- 提供符合 ITU-T H.323 標準的影像壓縮標準

■ 全雙工數位影音功能

- 具即時迴音消除(AEC)、自動增益(AGC)及自動雜音過濾(ANS)的功能
- 提供會議中私密討論-靜音(Mute)功能

■ 操作簡單

- 簡單來電顯示/回覆
- Web 瀏覽器設定電話撥出
- 內建電話簿使用方便
- 子母畫面(PIP)增加操作彈性
- 人性化圖形介面(GUI)

■ 內建 15MB 簡報儲存空間

- 提昇開會效率
- 簡報資料事先儲存

communication

connection

HiView Series 產品規格

產品名稱		HiView 1000	HiView1000XP
產品外觀			
	產品定位	單點會議系統完整型 (IP)	單點會議系統豪華型 (IP)
視訊部分			
	影像訊號系統	NTSC, PAL	NTSC, PAL
	壓縮標準	H. 261, H. 263	H. 261, H. 263, H. 264
	解析度	4CIF(slide/snap 時才有), CIF, QCIF	4CIF for H. 263, CIF, QCIF
	影像擷取速度	最高每秒 30 格圖框	最高每秒 30 格圖框(NTSC)
	位元傳輸速度	H. 323 最高可達每秒 2Mb	H. 323 最高可達每秒 1.5Mb
聲音部分			
	壓縮標準	H. 323 (G. 711, G. 722, G. 723, G. 729)	H. 323 (G. 711, G. 722, G. 723, G. 729)
	全雙工數位聲音處理技術	回音消除, 自動增益, 雜音過濾	回音消除, 自動增益, 雜音過濾
	音頻屏障	近端可靜音	近端可靜音
母子畫面			
	PIP 母子畫面	開/關, 可四角移動	開/關, 可四角移動
ITU-T 標準			
		H. 323, H. 221, H. 281 FECC 標準, H. 225, H. 245	H. 323, H. 221, H. 281 FECC 標準, H. 225, H. 245
	互通性	與國際知名品牌最新產品均可互通	與國際知名品牌最新產品均可互通
網路通訊協定			
		協定支援 TELNET, HTTP, DNS, RTCP, RTP, TCP, DHCP, FTP, SNMP, UDP, PPPoE	協定支援 TELNET, HTTP, DNS, RTCP, RTP, TCP, DHCP, FTP, SNMP, UDP, PPPoE
攝影機			
	採用鏡頭	1/4 型 CCD 影像感應器	1/4 型 CCD 影像感應器
	水平解析度	NTSC: 460, PAL: 420 電視掃描線	NTSC: 460, PAL: 420 電視掃描線
	鏡頭焦距	4.0 至 64.0mm, (光圈 F1.8 至 2.8)	4.0 至 64.0mm, (光圈 F1.8 至 2.8)
	對焦	自動/手動	自動/手動
	光圈調整	自動	自動
	變焦倍率	16 倍光學變焦	16 倍光學變焦
	鏡頭水平掃描角度	左 100 度, 右 100 度	左 100 度, 右 100 度
	鏡頭上下掃描角度	上 90 度, 下 30 度	上 90 度, 下 30 度
	鏡頭預設拍攝位置	可預設最多至 9 點	可預設最多至 9 點
	訊噪比	48db	48db
	其他	背光補償功能, 自動白平衡	背光補償功能, 自動白平衡
遙控器			
	格式	紅外線	紅外線
使用介面			
	視訊	S-Video 輸入 × 1, 輸出 × 2 VGA 輸出 × 1	S-Video 輸入 × 1, 輸出 × 2 VGA 輸出 × 1
	音頻	RCA 輸入 × 1, 輸出 × 2	RCA 輸入 × 1, 輸出 × 2
	網路介面	乙太網路 10/100Mbps × 1	乙太網路 10/100Mbps × 2(hub 內建)
	操作介面語言	英, 中文簡體, 中文繁體, 日, 德	英, 中文簡體, 中文繁體, 日, 德
	操作控制	紅外線遙控器	紅外線遙控器
	RGB 影像連接介面	D-sub 15 針腳	D-sub 15 針腳
附加功能			
	內建儲存空間	Power Point 簡報空間 15Mb	Power Point 簡報空間 15Mb
	簡報精靈	指標顯示	指標顯示
	PC Content	無	可將 PC 畫面以 4CIF 解析度傳至遠端
	USB 專用插槽	2 個, 韌體更新及日後擴充用	2 個, 韌體更新及日後擴充用
	WEB 遠端界面供遠端操控	內建	內建
	QoS 自動頻寬調整	有提供	有提供
	韌體更新	有提供	有提供
基本資訊			
	電力需求	AC120 伏特, 50/60Hz	AC120 伏特, 50/60Hz
	視訊機體尺寸 (寬×高×深)	36 × 12 × 23 公分	36 × 12 × 23 公分
	遙控器尺寸 (寬×高×深)	20 × 5.5 × 2 公分	20 × 5.5 × 2 公分
	視訊機體重量 (公斤)	1.6 公斤	1.6 公斤
	遙控器重量 (公斤)	120 克 (含電池)	120 克 (含電池)
系統包含設備及配件			
	視訊會議系統機體	主機含攝影鏡頭	主機含攝影鏡頭
	其他	專屬遙控器, AC 電源變壓器/電源線, 遙控器用鹼性電池 × 2, 快速操作手冊, 完整使用手冊光碟 聲音訊號線 × 2, AV 影像視訊線 × 2, S 影像視訊線 × 1, 麥克風 × 2, 網路線, 控制線	

連宇股份有限公司

經銷商: 樂訊科訊貿易有限公司
TEL: 02-23068808
FAX: 02-23060288
地址: 台北市莒光路336號6F

